



Kolzer

MILANO

ITALIA

NOTA TECNICA N. 101

VERNICE DI PRE-METALLIZZAZIONE BASE COAT 525

CARATTERISTICHE: E' un prodotto adatto a molteplici applicazioni, in particolare per i supporti in polistirolo, ABS, resine termoindurenti e nylon rigido. La BASE COAT 525 ha un elevato potere riempitivo e autolivellante di superfici ruvide e conferisce un'ottima brillantezza al supporto verniciato.

APPLICAZIONE: L'applicazione dovrà essere con il prodotto tal quale nello stato di fornitura, a spruzzo con sistemi automatici ad aria o airless o manuali. Nel caso di particolari esigenze di diluizione, sarà ns./cura fornire il relativo diluente D 10 oppure il ritardante D 49.

ESSICCAZIONE: Previo appassimento all'aria per 5' circa, essiccazione in forno a 50-60°C per 45'. Una volta totalmente asciutta, la BASE COAT 525 presenta ottima adesione al supporto.

STOCCAGGIO: Si consiglia per il buon utilizzo del prodotto, di stoccare la BASE COAT 525 per tempi non superiori ai 6 mesi. La temperatura consigliata deve essere compresa tra i 10 e i 30°C. Si raccomanda di tenere i contenitori perfettamente sigillati. Il mancato rispetto di tali indicazioni pregiudica la garanzia di qualità del prodotto fornito.

CONFEZIONI:

Latte Kg. 19

Fusti Kg. 180

Le informazioni ed i suggerimenti sopra riportati sono indicativi e suscettibili di essere modificati onde poter meglio adattare il nostro prodotto ai materiali in uso alle superfici degli stessi. I dati, pur essendo frutto della nostra migliore esperienza, vengono forniti senza alcuna responsabilità dato che le condizioni di impiego sono estranee al nostro controllo.

APRILE 2000